

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR CPR-KW-U24/2023

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
Kształtka wieńcowa U 24,5x25x24
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Ściany murowe, słupy i ściany działowe. Do stosowania w konstrukcjach murowych przenoszących i nie przenoszących obciążeń, w budownictwie ogólnym, lądowym i wodnym.
- Producent:**


Materiały Budowlane TADEJ Sp. z o.o.

ul. Opolska 2a, 46-060 Przysiecz

Zakład produkcyjny

ul. Piaskowa 39, 46-080 Chróścice

- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 4
- Norma zharmonizowana:** EN 771-3: 2011 + A1: 2015
- Deklarowane właściwości użytkowe**

| | |
|--|---|
| Wytrzymałość na ściskanie, wartość średnia f_m , prostopadle do powierzchni kładzenia, Kategoria II. | 2,5 N/mm ² |
| Stabilność wymiarów, deklarowana wartość rozszerzalności pod wpływem wilgoci. | NPD |
| Wytrzymałość spoiny na ścinanie- dla zapraw ogólnego stosowania i zapraw lekkich | Wartość ustalona: 0,15 N/mm ² |
| Wytrzymałość spoiny na ścinanie- dla zapraw do cienkich spoin | Wartość ustalona: 0,30N/mm ² |
| Wytrzymałość spoiny na ścinanie przy zginaniu | NPD |
| Reakcja na ogień | klasa A1 |
| Absorpcja wody | NPD |
| Przepuszczalność pary wodnej przez beton | Wartość ustalona: 5/15 |
| Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: gęstość brutto | 1300 kg/m ³ |
| Kształt i budowa |  |
| Wymiary i odchyłki wymiarów | Długość: 245mm; Szerokość: 250mm; Wysokość: 240mm; Kategoria D1 |
| Opór cieplny betonu (ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła λ_{10} , dry P=50%) | Wartość ustalona: 0,43 W/m·K |
| Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie) | NPD |
| Substancje niebezpieczne | Brak |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała: *Kornelia Pawolek*

Chróścice, dnia 02.01.2023